Zubehör

Palettengabel TYP FM

Model	FM 1500	FM 2000
Tragfähigkeit	1500 kg	2000 kg
Zinkenquerschnitt	100 mm x 40 mm	100 mm x 45 mm
Gewicht	105 kg	135 kg

Automatischer Schwerpunktausgleich gegen Federdruck. Geringes Eigengewicht. Gabelzinken aus Feinkornbaustahl. Vorwahl der Schwerpunktlage durch Steckbolzen. Höhenverstellung von 1,05 m–1,65 m mit Steckbolzenarretierung.

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 500 mm vom Holm. Die Gabeln sind so ausgelegt, dass Paletten mit einer Tiefevon 700–1000 mm waagerecht transportiert werden können. Mindestbelastung: 300 kg (FM 1500); 500 kg (FM 2000/2500)

Krangreifer für Mauersteine PQ1 PQ2 PE1

Model	PQ1	PQ2	PE1
Tragfähigkeit	1.400 kg	1.550 kg	1.250 kg
Eigengewicht	290 kg	390 kg	150 kg
Greiflänge	0,75 - 1,00 m	0,75 - 1,00 m	1,00 m
Paketgröße (LxBxH in cm)	75-100 / 72 / 72-100	75-100 / 72 / 72-125	100 / 96 / 62,5
Einsatzmöglichkeiten	KS-Rasterelemente, Ziegelsteine, KS-Planelemente (1m), Kalksandsteine,	KS-Rasterelemente, Ziegelsteine, KS-Planelemente (1m), Kalksandsteine, Porenbetonsteine	KS-Rasterelemente, Ziegelsteine, Kalksandsteine, Porenbetonsteine

Baustellenzubehör können Sie hier kaufen.

Mauertechnik Löberitz GmbH & Co. KG • Am Kieswerk 3 • 06780 Zörbig OT Löberitz
Telefon **034956 68 155** • Telefax **034956 68 182** • E-Mail **info@mauertechnik-loeberitz.de**

Zubehör

Alu-Maurertreppe und Podesttreppe

Die **Alu-Maurertreppe** eignet sich bei dem Einsatz von Versetzgeräten hervorragend für großformatige KS-Blocksteine. Bei Mauerhöhen bis etwa 2,50 m kann auf ein Gerüst verzichtet werden. Sie ist zusammenklappbar.

Die **Alu-Podesttreppe** eignet sich bei dem Einsatz von Versetzgeräten für großformatige KS-Blocksteine. Bei normalen Geschosshöhen kann auf ein Gerüst verzichtet werden. So werden von der fahrbaren Podesttreppe aus die KS-Blocksteine mit einer Greifzange gesetzt. Arbeitshöhe bis 3,25 m.

Alu-Podesttreppe mit Geländer		Alu-Maurertreppe
Gewicht	37 kg	29 kg
Arbeitsfläche	105 x 64 cm	119 x 42 cm
Standhöhe	125 cm	98 cm
Gesamtmaß aufgeklappt	1,53 x 1,12 x 1,25 m	1,2 x 1,2 x 0,98 cm
Gesamtmaß zusammengeklappt	1,97 x 1,12 x 0,35 m	1,52 x 1,2 x 0,35 cm

Kübelrotationsmischer

Model	AOX-S / 65
Größe Mischkübel	65 l
Nutzmenge	max. 50 kg
Motor Drehteller	0,55 KW 7 230 V ~ 50
Drehzahl Mischeimer	Hz 18 min - 1
Motor Mischwerkzeug	1 KW 7 230 V ~ 50 Hz
Drehzahl Mischwerkzeug	750 min - 1
Gewicht	51 kg
Transportabmessung	600 x 820 x 870 mm

Baustellenzubehör können Sie hier kaufen.

Mauertechnik Löberitz GmbH & Co. KG • Am Kieswerk 3 • 06780 Zörbig OT Löberitz
Telefon **034956 68 155** • Telefax **034956 68 182** • E-Mail **info@mauertechnik-loeberitz.de**

www.mtl-profishop.com

Zur fachgerechten und schnellen Verarbeitung der Mauersteine bieten wir das optimale Werkzeugsortiment zum Aufbereiten, Zuschneiden, Auftragen, Schleifen und Ausrichten.

Kontakt

Ihr Projekt ist uns wichtig – kontaktieren Sie uns noch heute:

Mauertechnik Löberitz GmbH & Co. KG
Am Kieswerk 3
06780 Zörbig OT Löberitz

Telefon **034956 68 111**
Telefax **034956 68 180**
E-Mail **info@mauertechnik-loeberitz.de**

Mietgeräte & Reparaturservice **Herr Sitte**
Telefon **034956 68 155**
Telefax **034956 68 182**
E-Mail **tilo.sitte@mauertechnik-loeberitz.de**

Öffnunsgzeiten
Montag–Freitag 08:00–16:00 Uhr

www.mauertechnik-loeberitz.de